



SKYLINK

Er kompletta leverantör!

Modulator Nosak VSB MM1



Kan även monteras som enkel modulator.

- **Grannkanalsduglig modulator**
- **Fritt valbara kanaler inom bandet**
- **Hög justerbar utnivå (110 dB μ V)**
- **SAW-filter samt tracking-filter som ger ett mycket lågt bredbandsbrus**
- **Montering som en enkel modulator eller i 19" rack 1HE**
- **Möjlighet att enkelt justera volymen på ljudet**
- **Audio- och videoingångar med RCA-anslutning**
- **Strömförbrukning 15 V, 310 mA**

Tekniska data	
Matningsspänning	15-17 VDC (+ på mittstift)
Strömförbrukning	310 mA
Kanalinställning	Ställbar via vridomkopplare på front
Kanalinställningssystem	PLL syntes
Utnivå	110 dB μ V
RF ut	F hona 75 Ohm
Audio in	RCA hona
Video in	RCA hona

Produktöversikt		
Produktbeskrivning	Kanal	Artikelnr
Modulator MM1-BI	E2-E4	788844
Modulator MM1-BIIIx	E5-E12, S11-S17	788837
Modulator MM1-SHx	S11-S26	788838
Modulator MM1-SLx	S5-S10	788845
Front inkl. vinkel till en modulator		788841
Front med skruvhål för en modulator		788842
19" front med plats för fem modulatorer		788840
Nät-del 15 VDC, 400 mA		787001
Nät-del 16 VDC, 4,4 A		787002
Nät-del 15 VDC, 1 A		787003

Skylink AB
 Box 179
 431 22 Mölndal
 Tel 031-776 89 90
 Fax 031-776 89 99