



# DVB-T/DVB-C modulator

- gör enkelt om från analogt till digitalt!

## Audio/Video till DVB-T



Egenskaper:

- Programmering via PC med USB
- Justerbar utnivå
- Hantering av LCN (Logical Channel Number)
- Hantering av tabeller: NIT OnID, TsId

## Audio/Video till DVB-C



- Programmering via PC med USB
- Justerbar utnivå
- Hantering av LCN (Logical Channel Number)
- Hantering av tabeller: NIT OnID, TsId

Artikelnummer:

700302

700303

### Elektriska egenskaper

#### Ljudingång

Typ	Assymetrisk	Assymetrisk	
Läge	Mono, Stereo, Dual	Mono, Stereo, Dual	

#### Videoingång

CVBS	PAL/SECAM	PAL/SECAM	
Bildformat	4/3, 16/9	4/3, 16/9	

#### RF-Utgång

Kanalbredd	5, 6, 7, 8	5, 6, 7, 8	MHz
Modulationstyp	QPSK / 16QAM / 64QAM	64QAM / 128QAM / 256QAM	
Utgångsfrekvens	470 / 862	470 / 862	MHz
Modulationsläge	2K	-	
Symbolhastighet	3,10 / 31,67	5 / 7	Mbaud
Brus utom kanal	>50	>50	dB
Fasbrus vid 100kHz	-110	-110	dBc/Hz
Utnivå	75	75	dBμV
Justering utnivå	15	15	dB
Utsignalens returdämpning	10	10	dB

#### Strömmatning

Spänning	6	6	V=
Förbrukning	5	5	W

#### Klimattekniska data

Förvaring	-20 / +70	-20 / +70	°C
Arbetstemp	+5 / +45	+5 / +45	°C

#### Mekaniska data

Mått	230 x 110 x 35	230 x 110 x 35	mm
Vikt (inkl nätdel)	690	690	g
Anslutning ingång	RCA 75	RCA 75	Ω
Anslutning utgång	F-hona 75	F-hona 75	Ω
Anslutning nätdel	2,5(+på mittstiftet)	2,5(+på mittstiftet)	mm

